

## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Identifikační kód výrobku - typ:



**Revize:** 01 28/04/2023

V souladu s CPR, Regulace [EU]N°305/2011

**V souladu s harmonizovanou normou:**

- EN 15651-1:2012 : Typ F: EXT-INT; 7,5P

**Účel použití stavebního výrobku:**

- Tmely pro fasádní prvky pro vnitřní a vnější použití.

**Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku dle přílohy V:**

- Systém 3
- Systém 3: reakce na oheň

Název a kontaktní adresa výrobce dle čl. 11[5]:

TKK d.o.o., Srpenica 1, 5224 Srpenica

Notifikovaná osoba: ZAG, NB 1404 provedla Určení typu výrobku podle systému 3.

Vlastnosti	Hodnoty	Harmonizovaná technická norma
<b>TYP F: EXT-INT</b>		
Reakce na oheň	Třída E	EN 15651-1
Uvolňování chemických látek nebezpečných pro životní prostředí a zdraví	NPD	
Vodotěsnost a vzduchotěsnost		
Stékavost	≤ 3 mm	
Ztráta objemu	≤ 25 %	
Přílnavost/soudržnost po ponoření do vody	NF	
Elastické zotavení	<40%	
Přílnavost/soudržnost při stálé teplotě	NF	
Trvanlivost	Průkazy	
Protažení při přetržení	≥ 25 %	

**Podmínky:** metoda A

**Povrchy:** beton + primer

"Vlastnosti tohoto výrobku jsou ve shodě s deklarovanými vlastnostmi. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce."

Podepsáno jménem výrobce:

Marko Štrukelj  
Head of Product management



Srpenica, 28.04.2023